Reifengröße	Profil	Einsatz Front = vorne Rear = Hinten				Empfohlene Felgenweite/ Messfelge	Zulässige Felgenweite	Durchmesser	Reifenbreite (auf Messfelge)	Durchmesser an der Reifenschulter	Reifendruck		
			V.Soft	Soft	Medium						kalt/ Basis	nach 1 Stunde Reifenwärmer (80°C)	Heiß gefahren
95/70R17	KR149	Front	B	C	D	2.50"	2.50"	576 mm	88 mm	510mm	1.8 - 1.9	2.0	2.0 - 2.1
95/70R17	KR189	Front				2.50"	2.50"	576 mm	88 mm	511mm	2.2	2.25	2.3
115/70R17	KR133	Rear	B	C	F	3.50"	3.50"	601 mm	115 mm	513mm	1.8 - 1.9	2.0 - 2.1	2.1 - 2.2
115/70R17	KR389	Rear				3.50"	3.50"	600 mm	117 mm	514mm	2.2	2.25	2.3
125/80R420	KR106	Front	417	950		3.50"	3.35" - 3.75"	603 mm	121 mm	505 mm	2.1	2.30	2.4 - 2.6
125/80R420	KR188/a	Front	417			3.50"	3.35" - 3.75"	603 mm	121 mm	505 mm	2.2	2.30	2.4 - 2.3
125/80R420	KR191	Front				3.50	3.35" - 3.75"	603 mm	121 mm	505 mm	2.2	2.30	2.4 - 2.5
120/70R17	KR222	Front	WA			3.50"	3.35 " - 3.75"	598mm	119mm	504mm	2.1 - 2.2	2.30	2.3 - 2.5
120/70R17	KR106	Front				3.50"	3.35" - 3.75"	606 mm	116 mm	507 mm	2.0 - 2.1	2.30	2.4 - 2.6
125/80R17	KR394	Front				3.50"	3.35" - 3.75"	606 mm	116 mm	507 mm	2.0 - 2.1	2.30	2.4 - 2.6
125/80R17	KR191	Front				3.50"	3.35" - 3.75"	606 mm	116 mm	507 mm	2.2	2.30	2.3 - 2.6
165/50R17	KR244	Rear	WA					623mm	163mm	509mm	2.1 - 2.2	2.30	2.3 - 2.4
165/55R17	KR108	Rear				5.50"	5.00" - 5.50"	628 mm	162 mm	509 mm	1.7 - 1.9	2.20	2.2 - 2.4
165/55R17	KR393	Rear				5.50"	5.00" - 5.50"	628 mm	162 mm	509 mm	2.1 - 2.2	2.20	2.2 - 2.3
170/55R17	KR108	Rear		950	523	5.50"	5.00" - 5.50"	628 mm	161 mm	509 mm	1.5 - 1.8	1.80	1.9 - 2.0
190/55R17	KR393	Rear				5.50"	5.00" - 6.00"	649 mm	190 mm	530 mm	1.9 - 2.0	2.20	2.2 - 2.3
195/65R17	KR108	Rear				6.00"	5.50" - 6.00"	656 mm	191 mm	518 mm	1.2 - 1.5	1.30	1.4 - 1.6
195/70R17	KR390	Rear				6.00"	5.00" - 6.00"	657 mm	190 mm	540 mm	1.9 - 2.2	2.20	2.2 - 2.3
195/70R17	KR395	Rear				6.00"	5.50" - 6.00"	657 mm	190 mm	540 mm	1.7 - 1.9	2.20	2.2 - 2.4
195/80R420	KR392	Rear				6.25"	6.00" - 6.25"	654 mm	192 mm	533 mm	1.9 - 2.2	2.20	2.2 - 2.3
200/70R420	KR108	Rear				6.25"	6.00" - 6.25"	662 mm	200 mm	516mm	1.2 -1.5	1.30	1.4 - 1.6
180/55ZR17	D211 GP	Rear				5.50"	5.00" - 6.00"	642 mm	184 mm	528 mm	1.2 - 1.6	1.50	1.5 - 1.8
190/55ZR17	D211 GP	Rear				5.50"	5.00" - 6.00"	649 mm	190 mm	530 mm	1.2 - 1.6	1.50	1.5 - 1.8
200/55ZR17	D211 GP	Rear				6.00"	5.50" - 6.00"	656 mm	191 mm	518 mm	1.2 - 1.6	1.50	1.5 - 1.8
120/70R17	GP Racer Slick	Front				3.50"	3.35" - 3.75"	606 mm	116 mm	507 mm	2.0 - 2.1	2.30	2.4 - 2.6
180/55R17	GP Racer Slick	Rear				5.50"	5.00" - 6.00"	642 mm	184 mm	528 mm	1.2 - 1.6	1.50	1.5 - 1.8
190/55R17	GP racer Slick	Rear				5.50"	5.00" - 6.00"	649 mm	190 mm	530 mm	1.2 - 1.6	1.50	1.5 - 1.8
200/55R17	GP Racer Slick	Rear				6.00"	5.50" - 6.00"	652 mm	196 mm	530 mm	1.2 - 1.6	1.50	1.5 - 1.8
2.75/3.75-18	KR825	Classic				WM 2	WM 1 - WM 3	600mm	95mm	N/A	1.6 - 1.8	1.80	1.8 - 1.9
3.50/3.25-18	KR124/a	Classic				WM 3	WM 2 - 2.50"	634mm	110mm	N/A	2.0 - 2.3	2.30	2.4
3.50-18	KR124	Classic				WM 3	WM 2 - 2.50"	638mm	102mm	N/A	2.2	2.20	2.3
3.75/5.00-18	KR164	Classic				3.00"	2.50" - 3.00"	643mm	135mm	N/A	2.2 - 2.3	2.30	2.3
3.00-19	KR76	Classic				WM2	WM 1 - MW 2	657mm	93mm	N/A	1.8 - 2.0	2.00	2.1
3.50-19	KR73	Classic				WM 3	WM 2 - WM 3	678mm	106mm	N/A	1.8 - 2.0	2.00	2.1
3.50-16	RS 2	Classic						618mm	107mm	N/A	1.8	1.90	2.1

Cl